

AUSSCHREIBUNTEXT



Pos.	Stck.	Ausschreibung DIEHM Abgassystem einwandig DWFU	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>ALLGEMEINE VORMERKUNGEN</p> <p>Bei diesen Edelstahlrohren handelt es sich um ein industriell gefertigtes, doppelwandiges vollisoliertes Edelstahl-Abgassystem in Elementbauweise aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4571 und einem Außenmantel aus Edelstahl 1.4301.</p> <p>Das Abgassystem hat eine 30 mm, bzw. 50 mm starke feuerfeste und wärmedämmende Spezialisierung.</p> <p>Die einzelnen Elemente haben ein zylindrisch aufgewitetes oberes Ende mit Sicke und ein dem Rohrdurchmesser entsprechendes unteres Steckende.</p> <p>Diese Abgasrohre eignen sich für feuchteunempfindliche und trockene Betriebsweise im Unterdruck.</p> <p>Die einzelnen Elemente haben eine Wandstärke von 0,6 mm, wahlweise 1,0 mm.</p> <p>Das innenliegende Edelstahlrohr ist frei beweglich, damit eine Ausdehnung der einzelnen Bauteile möglich ist.</p> <p>Die Ausführung und Montage der Abgasanlage muß den baubehördlichen Anforderungen und Empfehlungen sowie der DIN 18160 entsprechen.</p> <p>Eine Querschnittsberechnung nach DIN 4705 bzw. EN 13384 ist zu erstellen.</p> <p>Vor Montage ist eine Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister vorzunehmen.</p> <p>CE-Zertifizierung nach DIN EN 1856-1 Zertifizierungs Nr. D – 0036 CPD 9197 001 Klassifizierung: T600 N1 W V2-50054 G 60 System: SYS 1</p> <p>FABRIKAT: DIEHM Typ: DWFU</p> <p>Senkrechter Teil: ----- lfd.m Ø innen ----- mm Ø außen ----- mm Wandstärke: 0,6 mm 1,0 mm Dämmung: 30 mm 50 mm</p> <p>Waagerechter Teil: -----lfd.m Ø innen ----- mm Ø außen ----- mm Wandstärke: 0,6 mm 1,0 mm Dämmung: 30 mm 50 mm</p> <p>Hersteller: DIEHM Edelstahltechnik GmbH Bregstr. 33 78166 Donaueschingen Tel. 0771 / 8 32 32 – 0 Fax. 0771 / 8 32 32 – 40 e-mail: info@diehm.de</p> <p>Anlage bestehend aus:</p>		